



Startblock Olympic

75 mm breite Aluminiumschiene an die Edelstahlplatten, mit Spikes zur Fixierung auf Tartanbahnen, geschraubt werden. Aluminiumklötze mit Tartanbelag und vierfach verstellbarem Anstellwinkel. Im Lieferumfang sind 3 Erdanker enthalten mit denen man den Startblock auf Aschenbahnen befestigen kann. Innensechskantschlüssel zur Montage der mit Spikes bestückten Edelstahlplatten ist ebenfalls im Lieferumfang. IAAF zertifiziert.

40463

Ersatz-Startklotz

Für Startblock Olympic.

PVC-Belag, blau

43293 links

43294 rechts

Orangener Tartanbelag

43340 links

43341 rechts



Wettkampf-Startblock

Stabiler Wettkampf-Startblock aus Stahl mit hohen Klötzen wie sie bei internationalen Meetings eingesetzt werden. Stabile Stahlkonstruktion, Mittelschiene mit Bodenspikes und in 15 Positionen individuell einstellbaren Klötzen. 5-fach verstellbarer Abdruckwinkel. Für Kunststoffbahnen. Abmessungen 100 x 30 x 20 cm, Gewicht 8 kg. IAAF-zertifiziert.

51240



Ersatzspikes

Ersatzspikes mit Gewinde M5 x 4, Länge 12 mm, Gewindelänge ohne Kranz 4 mm.

43335 1 Stück

20 Stück

100 Stück

Startblock-Halterung

Für Tartanbeläge. Die Längs- und Querschienen, in welche kleine Haltedorne eingelassen sind, werden an der Startblockschiene mit Innensechskantschrauben befestigt.

40441 Satz



Vario-Startblock

Für Kunststoff- und Aschenbahn, 3 Block-Patent-Lösung, Länge 70 cm, Breite 33 cm. Für Rechts- und Links-Start, in der Schrittstellung stufenlos verstellbar. Startklötze mit Regupol belegt. Inkl. 3 Erdankern zur Befestigung auf Aschenbahnen.

40466

Startblock Aluminium

Aluminiumschiene mit leicht verstellbaren Aluminiumklötzen mit Regupol belegt. Klötze werden in einer Führungsnut geführt und mit einer Flügelmutter fixiert. Durch Drehen der Klötze sind 2 Winkel möglich. Lieferung inklusive Erdanker

40470

Startblock Alu für die Halle

In Verbindung mit fest montierten Bodenplatten und den BENZ Sicherheitschrauben, bietet dieser Startblock eine professionelle Lösung für das Training auf Hallenböden. Aluminiumschiene mit leicht verstellbaren Aluminiumklötzen mit Regupol belegt. Klötze werden in einer Führungsnut geführt. 2 Winkel durch drehen der Klötze möglich. Lieferung inklusive Bodenplatten und Sicherheitsschrauben.

404701

Erdanker

Für Startblöcke. 15,5 cm.

40460 Stück

Hallen-Start-BlockX

Zwei Startblöcke aus PE Schaumstoff, 35 bzw. 25 x 15 x 8 cm, mit spezieller Anti-Rutschfläche. Geeignet für Kunststoffböden oder Parkett. Start auch von Wänden möglich, da Blöcke unterschiedlich lang sind. Rechts und links verwendbar. Erprobt in der Kinderleichtathletik des DLV, in rot und blau erhältlich.

41733 Paar

Startblock Newform

Aluminiumblöcke einzeln im Raster und in der Neigung verstellbar. Für Kunststoffbahnen und in Verbindung mit den mitgelieferten Erdnägeln auch für Tennenbahnen geeignet. Erdnägel und Innensechskantschlüssel zur Montage der mit Spikes bestückten Platten sind im Lieferumfang enthalten.

40447



Markierungskegel

8296 37 cm hoch, blau

8290 37 cm hoch, gelb

8297 37 cm hoch, grün

8291 37 cm hoch, rot

8298 23 cm hoch, blau

8302 23 cm hoch, gelb

8299 23 cm hoch, grün

8301 23 cm hoch, rot

Rot-weiß gestreift.

8280 50 cm

8281 32 cm

Markierband

Aus Plastik, 5 cm breit, Rolle 65 m.

40372 weiß (€ 0,34/ m)

40374 rot (€ 0,34/ m)

40376 gelb (€ 0,34/ m)

40163 blau (€ 0,34/ m)

Befestigungswinkel

Für Markierband zuvor.

40373

Kunststoff-Startblöcke

Für die Halle, einfache Benutzung. Gewicht ca. 1,2 kg.

40465 Paar

Gummihammer

Zum Einschlagen von Heringen, Startblock-Nägeln etc.

7110

Hallen-Startanlage

Startblock auf Schichtholz-Platte montiert, mit rutschfestem Waffelgummi-Belag. Optimale Trainingsanlage für die Halle.

40462



Bodenplättchen

Zur Befestigung von Startblöcken in Sporthallen, Oberfläche verchromt. Je Startblock werden zwei Stück benötigt. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41211 Stück

Sicherheitsschraube (DBGM)

Zur Bodenbefestigung von Startblöcken einsetzbar, 3 cm lang. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41214 Stück