



**NACH FIFA-DFB-VORSCHRIFT UND DIN-EN 748 LIEFERUNG UNFREI**

**Aluminium-Fußballtor**

Abmessungen 7,32 x 2,44 m, mit freier Netzaufhängung. Nach FIFA-DFB-Vorschrift und DIN-EN 748. Aus besonders profiliertem Aluminium-Profil 100 x 120 mm, mit einer vielfachen Innenversteifung und Doppelnut, in der die Netzhalter verdeckt und verletzungsneutral liegen. Weiß kunststoffbeschichtet, ohne Bodenrahmen. Mit Bodenhülsen, Deckeln und Netzhaltern. Die freie Netzaufhängung, für verschiedene Netzweiten, besteht aus 2 stabilen Spannposten mit Bodenhülsen, Deckeln und Spannseilen. Lieferung ohne Netz.

41288 eckverschweißt

**Ausführung silber eloxiert**

41299 eckverschweißt  
42208 vollverschweißt

**Alu-Fußballtor mit Netzbügeln**

7,32 x 2,44 m. In Bodenhülsen, weiß kunststoffbeschichtet. Nach DIN-EN 748 und nach DFB-FIFA-Vorschrift. Aus speziell profiliertem Ovalprofil 100 x 120 mm, mit einer vielfachen Innenversteifung und Doppelnut, in der die Netzhalter verdeckt und verletzungsneutral liegen. Mit verschraubten Netzbügeln, Bodenhülsen, Deckeln und Netzhaltern. Eckverschweißt und weiß kunststoffbeschichtet. Lieferung ohne Netz.

40356

**Ausführung silber eloxiert**

40350 eckverschweißt  
42209 vollverschweißt



**NACH FIFA / DFB VORSCHRIFT UND DIN-EN 748 LIEFERUNG UNFREI**



*Netzbügel für Tor mit Integral-Netzbefestigung.*

**INFO**


Das Eloxieren ist eine Oberflächenveredelung, bei der auf der Aluminiumoberfläche eine korrosionsbeständige Schicht aufgebracht wird. Diese Schicht wird durch elektrolytische Oxidation erzeugt und macht das Material hochwertiger und langlebiger.



**Netzspannvorrichtung**

Bodenrahmen für Aluminium-Fußballtore (7,32 x 2,44 m). Rahmen wird beim Rasenmähen inkl. Netz hochgeklappt und schützt somit die Netze vor Beschädigung durch den Rasenmäher. Lieferung ohne Netz.

- 40353 Stahl, Tiefe 2m
- 41296 Stahl, Tiefe 1,5m
- 41297 Alu, Tiefe 2m
- 41298 Alu, Tiefe 1,5m



**Netzbefestigung SimplyFix**

Netzbefestigung SimplyFix für voll- und teilverschweißte Tore. Einfache Montage mit optimaler Fixierung des Netzes. Die Netzrandschnur wird vollständig in der Profilnut versenkt. Mehrpreis für SimplyFix 10% des jeweiligen Tores.

1070 Preis auf Anfrage



**Oval-Bodenhülse**

Standard-Bodenhülse für Fußballtore nach DIN (120 x 100 mm) aus Aluminium, 500 mm Einstecktiefe, mit Deckel.

- 40359
- 90474 Aludeckel extra



**Spezial-Bodenhülse**

Spezial-Bodenhülse aus Aluminium, mit Deckel. Mit PU oder Kunstrasen beschichtbar, für Fußballtore mit Ovalprofil. Einstecktiefe 500 mm. Deckel fest mit der Hülse verbunden und diebstahlsicher darin gelagert.

- 42225 nicht abschließbar
- 42227 abschließbar

**Fußballtor-Ausheber**

Zum Ausheben der Fußballtore mit Ovalprofil aus den Bodenhülsen.

40354 Paar