



AUS EIGENER PRODUKTION



NETZBÜGEL KLAPPBAR • ALU-SPEZIALPROFIL, ELOXIERT • STABILE ECKVERBINDUNGEN • 4 BEFESTIGUNGSLASCHE

HANDBALLTORE 3 X 2 M

Wettspielausführung nach internationaler Vorschrift. Pfosten und Latten aus Alu-Spezialprofil 80 x 80 mm, Oberfläche eloxiert, schwarz lackierte Felder (keine Folie!). Ein hinten auf dem Torrahmen zusätzlich aufgesetzter Stahl-Verstärkungswinkel gibt dem Torrahmen eine enorme Stabilität. Alle Schraubverbindungen sind mit Selbstsicherungen versehen. Die Netzbügel sind aus starkem Stahlrohr, dadurch erhält das Tor einen einmaligen Stand. Das Netz wird frei zwischen den Netzbügeln aufgehängt. Jeder Netzbügel wird mit den bewährten Befestigungslaschen versehen. Komplett mit Rohrabchlusskappen und Kunststoff-Netzhaken zur einfachen Montage. Nach DIN EN 749. Lieferung zerlegt zur bauseitigen Montage, ohne Netz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).



Sicherheitsbodenbefestigung

TORE IMMER MIT BODENBEFESTIGUNG VERWENDEN!

AUS EIGENER PRODUKTION

Art. Nr	Größe (m)	Tortiefe (cm)	Zertifikat	Info	Netzbügel	Preis
41241	3 x 2	50	-	Indoor	verzinkt	
41230	3 x 2	50	-	-	-	
41257	3 x 2	75	-	Indoor	lackiert	
41367	3 x 1,6	100	-	Indoor	lackiert	
41201	3 x 2	100	IHF	Indoor	lackiert	
412061	3 x 2	100	-	Indoor	lackiert	
41243	3 x 2	100	IHF	Indoor	verzinkt	
41797	3 x 2	100	-	Indoor	lackiert	
41206	3 x 2	100	-	Indoor	lackiert	
41813	3 x 2	125	-	Indoor	lackiert	
41239	3 x 2	125	-	Indoor	lackiert	
41200	3 x 2	125	IHF	Indoor	lackiert	
41242	3 x 2	125	IHF	Outdoor	verzinkt	
41365	3 x 2	125	-	Outdoor	verzinkt	
412391	3 x 2	125	-	Indoor	lackiert	
41349	3 x 2	125	-	Outdoor	verzinkt	
41798	3 x 2	125	IHF	Indoor	lackiert	
41232	3 x 2	-	-	-	-	
41360	3 x 2	-	-	Outdoor	verzinkt	
41361	3 x 2	-	-	Outdoor	verzinkt	
41231	3 x 2	-	-	Indoor	lackiert	

Alle Handballtore GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).



Transportwagen

Die Transportwagen-Konstruktion für zwei Tore beugt dem Verschleiß der Tore beim Transport vor. Die Tore werden seitlich in die Tragekonstruktion eingehängt und können so problemlos in Gerätrräume gefahren und untergebracht werden. Einschließlich Tore mit einer geringeren Gesamthöhe von nur 214 cm. Lieferung ohne Tor. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41222 zerlegt
412221 montiert

Montage im Werk

Mehrpreis für die Montage der Handballtore im Werk. Ohne Tornetze.

1100