



**AUS EIGENER
PRODUKTION**



Multischaukelanlage

Im Lieferumfang pro Anlage sind enthalten: 1 Paar Seile aus geflochtenem Spezialmaterial mit eingespleißten Seilkauschen, 2 Miniseilführungstrompeten, 2 Klemmblöcke mit Sicherheitsmechanik und Befestigungsmaterial zum Dübeln auf Betonwand. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (NR.: 1852-PS19-090-Z).

33168

Preis auf Anfrage

Für die Decken- und Wandbefestigung sind jeweils Befestigungsteile notwendig, welche den baulichen Gegebenheiten angepasst werden müssen. Diese sind im Lieferumfang der Multischaukelanlage nicht enthalten!

Eine einfache und zugleich preisgünstige Lösung ist die Umrüstung Ihrer alten Ringanlage zur Multischaukelanlage. Mit der hierdurch gewonnenen, erhöhten Sicherheit kann Ihre Anlage effizienter genutzt werden.

MULTISCHAUKELANLAGE

Zur Standardausstattung bei Objekteinrichtungen gehört mittlerweile auch die von uns entwickelte, universell einsetzbare, Multischaukelanlage. Vom Kinderturnen über das leistungsorientierte Training bis hin zur Rehabilitation, oder einfach nur zum Spaß – mit wenigen Handgriffen lässt sich die Multifunktionsschaukel schnell und einfach umrüsten. Sicherheit steht bei dieser, mit raffinierten Bauelementen bestückten Anlage im Vordergrund. Diese Anlage entspricht der EN 12655, DIN 7905, EN 913. Auf die Sicherheitseinrichtung wurde ein Patent angemeldet.

- Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten
- Einfachste Verstellung bei optimaler Sicherheit
- Raumsparend an Wand und Decke einzubauen
- Optimale Nutzung der Raumhöhe
- Einfache Umrüstung bestehender Anlagen
- Seile einzeln verstellbar
- Anlagen individuell anpassbar



**Elektrisch hochziehbare
Multischaukelanlage**


Herzstück dieser Anlage ist die Sicherheitseinrichtung der Seilarretierung.



Öffnen des Klemmhels für Seilarretierung nur bei entlastetem Seil möglich.




Einfaches Zudrücken aktiviert die Sicherheitseinrichtung.



Gebrauchsstellung - die Sicherheitseinrichtung ist aktiv, unbeabsichtigtes Öffnen der Klemmhebel für Seilarretierung nicht mehr möglich.



Eingespleißte Seilkausche zur flexiblen Nutzung von verschiedensten Schaukelgegenständen. Im hochgezogenen Zustand bei abgenommenem Schaukelmodul keinerlei Beeinträchtigung der Hallenhöhe durch herabhängende Schaukelseile!



Polsterung für Höhenverstellereinrichtung (z.B. an Schaukelanlagen)

Die Bedienteile werden durch ein Schutzpolster komplett abgedeckt. Durch die Trapezform der Abdeckung wird ein auf die Polsterung auflaufender Sportler einerseits vor Verletzung geschützt und andererseits gleitend abgelenkt. Zur Bedienung der Seile etc. wird eine Schaumstoffklappe geöffnet. Die Klappen werden durch Klettverschlüsse geschlossen gehalten. Alles in allem ein Sicherheitsprodukt, durch welches die Befestigung auch unterhalb 2 m Einbauhöhe ermöglicht wird.

33153