



Nassraumbodenbelag DUROWALK

Dieser Bodenbelag aus durchgefärbtem und recyclebarem PE-Kunststoff ist hygienisch und schützt zuverlässig vor Pilzinfektionen durch die Verwendung antibakterieller und pilzverhindernder Additive und ist temperaturbeständig von minus 40° C bis zur Saunahitze. Durch die besondere Standfußkonstruktion ist ein Abfließen des Wassers jederzeit gewährleistet. Er ist leicht zu reinigen und daher ideal für Saunen, Solarien, Schwimmbäder und Umkleidekabinen. 60 cm breit, max. Rollenlänge = 15 m.

- 15500 hellblau. lfm.
- 15501 blau. lfm.
- 15502 türkis. lfm.
- 15504 grau. lfm.
- 15505 hellgrau gesprenkelt lfm.



AUS EIGENER PRODUKTION

BENZ® Feuchtraum-Bank

Sitzfläche aus 5 eloxierten ovalen Aluminiumprofilen, freistehend. Untergestell aus geschliffenem Edelstahlrohr. Sitzhöhe: 45 cm, Breite: 41 cm, Länge: 200 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 1829-PS19-087-Z).

15545



Verbindungsclips DUROWALK

Verbindungsclips für den Nassraumbodenbelag DUROWALK, farblich passend, zur Auslegung größerer Flächen. 3 Stück/m erforderlich. Bei Bestellung bitte Farbe des Bodenbelags angeben! Lieferung ohne Bodenbelag.

15506



Bäderratten

Aus schlagfestem PVC in geschweißter Ausführung, leicht auf- und abrollbar. Durch einfaches Abspritzen mit Wasser zu reinigen, liegt rutschfest auf dem Boden, wird nicht schlüpfrig. Für Räume aller Art, auf feuchten Böden, für Badeanlagen, Waschanlagen, Umkleieräume etc. Fußpilz-feindlich, überträgt keine Krankheiten. Lieferbar in den Farben: grau, blau, gelb, türkis, schwarz, pink und weiß. Unterleisten immer schwarz, max. Länge 6 m. Bei Bestellung bitte Farbe der Oberleisten angeben.

- 15351 Breite 60 cm, lfm.
- 15357 Breite 80 cm, lfm.
- 15355 Breite 100 cm, lfm.
- 15356 Breite 120 cm, lfm.

Standard-Größe 60 x 40 cm, abgerundete Ecken, ideal für Umkleidekabinen. Farben: grau, blau, gelb, türkis, schwarz, pink, weiß.

15352

SCHWIMMEN