

Jugend-Fußballtor

Latte-Pfosten-Konstruktion, 5 x 2 m, transportabel. Besonders stabiles Ovalprofil 120 x 100 mm nach DIN, vielfache Innenversteifung, vollverschweißt. Die großen Aluminium-Netzbügel aus sehr stabilem Rundrohr (50 x 4 mm) sowie der Bodenrahmen (80 x 50 mm) ist mit der Latte-Pfosten-Konstruktion voll verschweißt. Eine Nut im Bodenrahmen zum Einschieben von Netzhaltern ermöglicht auch im unteren Bereich eine optimale Befestigung des Netzes. Lieferung mit Netzhaltern und Antikipp-Bodenverankerung für Weichplätze (2 spiralförmige Erdnägel sowie Haltebügel). Je Tor 2 Laschen für Bodenverankerung. Lieferung ohne Netz.

41022 Tortiefe 1,0 m

41028 Tortiefe 1,5 m

41888 Tortiefe 2,0 m

Transportrollen

Transportrollen bei Neubestellung als werksseitige Montage. Für einen leichten Transport auch bei tiefen Böden. Die Transportrollen sind links und rechts seitlich fest mit dem Bodenrohr verschweißt.

41053

Transportgriffe

Transportgriffe angeschweißt ab Werk bei vollverschweißten Jugend-Fußballtoren. (Preis für 2 Griffe)

41110

Jugend-Fußballtor

5 x 2 m, transportabel. Besonders stabiles Ovalprofil 120 x 100 mm nach DIN, vielfache Innenversteifung und Doppelnut, so dass die Netzhalter nur wenige mm über dem Radius sichtbar sind (verletzungsneutral). Bodenrahmen und -holme bestehen aus dem gleichen Profil – Tor dadurch standsicherer und robuster, Netzbefestigung erfolgt ebenfalls im unteren Bereich über Netzhalter. Große feuerverzinkte Stahl-Netzbügel, welche in den Eckbereichen verschraubt sind, verleihen dem Tor eine sehr große Stabilität. Pfosten und Holme fest miteinander verschweißt. Lieferung mit Netzhaltern und Antikipp-Bodenverankerung für Weichplätze (4 spiralförmige Erdnägel sowie Haltebügel). Vor dem Zusammenbau können diese Tore mit Sand gefüllt werden und sind dadurch noch standsicherer. Lieferung ohne Netz.

41021 Tortiefe 1,0 m

41027 Tortiefe 1,5 m

Transportrollen für Trainingstore

Werksseitig am Bodenrohr angeschweißte Transportrollen bei Neubestellung. Für einen leichten Transport auch bei tiefen Böden.

41055 Paar



Tore immer mit Bodenbefestigung verwenden!
vollverschweißt Lieferung frei Haus



teilverschweißt Lieferung frei Haus



Torwand-Plane

Mit 2 Ausschnitten, je Ø 50 cm. Gefertigt aus dem luftdurchlässigen Material der Tennisplatzblenden. Einfache Montage durch eingearbeitete Ösen und 2 mitgelieferte Spannleinen, Farbe blau. Lieferung ohne Tor und Netz.

41109 5 x 2 m

41108 3 x 2 m



Mobil-Set Nachrüstsatz

Transporteinrichtung aus Aluminium als Nachrüstsatz für freistehende Tore. 1,3 m lang, ca. 8 kg.

für Ovalprofil 120 x 100 mm

41154

für Vierkantprofil 80 x 80 mm

41155



Antikipp-Bodenanker

Als Nachrüstsatz für transportable Fußballtore, bestehend aus zwei spiralförmigen, sehr stabilen Erdankern. Komplet mit Verbindungselementen für die nachträgliche Montage. Profilquerschnitt bei Bestellung bitte angeben.

40351 Set zu 2 Stück