# SAFETY-KIPPSICHERUNGEN - EASY NACHRÜSTUNG

*Lieferung unfrei ab Herstellerwerk!*

**NACH DIN-EN 748 MÜSSEN FREISTEHENDE TORE AUSREICHEND GEGEN DAS UMKIPPEN GESICHERT SEIN.**

- Die kippsichere Lösung ohne zusätzliche Bodenverankerungen
- Mit großen Transportrollen sind die Tore inklusive Gewicht leicht zu kippen und zu transportieren
- Eigengewicht der Leerrohre 25 kg
- Die schweren Ausführungen werden mit zusätzlichen Stahlgewichten ausgeliefert
- Die mitgelieferten Stahlstangen müssen in das Gewichtsrohr eingefüllt werden
- Alle Ausführungen müssen zusätzlich mit trockenem Quarzsand befüllt werden
- Bei Bestellung bitte unbedingt das Maß des Bodenrahmens angeben (Höhe x Breite in mm)

***Die Safety-Kippsicherungen werden an den jeweiligen Bodenrahmen des Tores angeschraubt! Dafür werden bei der Bestellung die Abmessungen des Rahmens benötigt! (Höhe x Breite in mm)***

| Artikelnr. | Torgröße | Untere Netztiefe | Gesamtgewicht | Quarzsand - vor Ort zu befüllen | Befüllung mit Stahlstangen (inkl.) | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42611 | 5 x 2 m | 2 m | 100 kg | 75 kg | • | |
| 42611 | 5 x 2 m | 1,5 m | 125 kg | 100 kg | • | |
| 426111 | 5 x 2 m | 1,5 m | 225 kg | 100 kg | 100 kg | |
| 42610 | 5 x 2 m | 1 m | 200 kg | 100 kg | 75 kg | |
| 42614 | 7,32 x 2,44 m | 2 m | 100 kg | 75 kg | • | |
| 426141 | 7,32 x 2,44 m | 2 m | 175 kg | 75 kg | 75 kg | |
| 42613 | 7,32 x 2,44 m | 1,5 m | 170 kg | 75 kg | 75 kg | |

## DIE PREISWERTE EINFACHE KLEMMLÖSUNG OHNE BODENVERANKERUNG

Fahrbare Antikipp-Sicherungen. Für Tore auf Kunstrasen- und Rasenplätzen. Tore sind frei platzierbar. Gewicht wird einfach auf den Bodenrahmen geklemmt. Bodenrahmenmaß bei Bestellung bitte unbedingt angeben - Höhe x Breite in mm! Mobil durch angeschweißtes Transportrad und Griff. Kundenseitig mit trockenem Quarzsand (65 kg - EN-748) zu befüllen. Bei einer Tortiefe von 1 m werden 4 Gewichte benötigt. Bei einer Tortiefe von 1,5 m und 2,0 m werden 2 Gewichte benötigt.

***Kippsicher ohne Bodenverankerung! Einfache Klemmbefestigung!***

***Zum Befüllen mit Quarzsand***

### Antikipp-Sicherung zum Klemmen

Leergewicht 15 kg. Vor Gebrauch muss das Gewicht mit Quarzsand befüllt werden. Maße des Füllkastens: 15 x 15 x 100 cm. Füllgewicht. 50 kg. Große Räder ermöglichen einen leichten Transport. Bitte bei Bestellung genaues Maß des Bodenrohres angeben! Lieferung ohne Trichter. Mit 2 Gewichten entspricht das Tor der DIN-EN 748. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

| | |
|---|---|
| **41025** | für Jugendtore 5 x 2 m |
| **41033** | für Trainingstore 7,32 x 2,44 m |