

BENZ®
SPROSSENWÄNDE
FESTSTEHEND



made in GERMANY



TURNEN

AUS EIGENER PRODUKTION



B: 200 cm
H: 260 cm

Einfeld-Sprossenwand

Abmessung 260 x 100 cm, seitliche Wangen aus astfreiem Kiefernholz, 16 ovale Sprossen aus zähem Eschenholz, davon 2 vorgelagert, alle Sprossen einzeln in den Wangen verschraubt, nach DIN 7910 und EN 12346, ohne Befestigungsleisten. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2338.

2860

Doppelfeld-Sprossenwand

DIN EN 12346, DIN 7910, feststehendes Doppelfeld, Abmessung 200 x 260 cm, seitliche Wangen aus astfreiem Kiefernholz, 16 ovale Sprossen aus zähem Eschenholz, davon 2 vorgelagert. Alle Sprossen einzeln in den Wangen verschraubt, ohne Befestigungsleisten. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2338.

2861

Sprossenwand Befestigungsset

Zur Montage von einem Wandelement mit Wandabstand von 10 cm, 4 Winkelisen, Länge 165 mm, Dübel, Schrauben, Unterlegscheiben und Sicherungsmuttern. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2338.

2870



B: 80 cm
H: 230 cm

Heimsprossenwand

Größe (B x H) 80 x 230 cm, Wangen aus Fichtenleimholz, 11 ovale Sprossen (40 x 30 cm), die zweite von oben ist vorgelagert, komplett mit Befestigungsbügeln. Gewichtsbelastung 100 kg. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2338.

3022

AUS EIGENER PRODUKTION



B: 100 cm
H: 240 cm

BENZ®
Heimsprossenwand

Größe (B x H) 100 x 240 cm, mit 9 ovalen Esche-Sprossen, oberste Sprosse vorgelagert. Wangen aus astfreiem Kiefernholz, beste Verarbeitung, ohne Befestigungsmaterial. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2338.

3010

AUS EIGENER PRODUKTION



B: 100 cm
H: 260 cm

BENZ®
Sprossenwand

DIN EN 12346, DIN 7910. Ausführung wie schwedische Sprossenwand (feststehend). Größe (B x H) 100 x 260 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.: ZSTS/APZE/2338.

2860

AUS EIGENER PRODUKTION



B: 60 cm
H: 230 cm

BENZ®
Stahl-Sprossenwand

Stabile Ausführung mit Klimmzugbügel, rot lackiert, zur Wandbefestigung. Größe (B x H) 60 x 230 cm, mit Befestigungsteilen (ebenfalls rot lackiert).

2890