



**BENZ® Olympia-Sprungferd**

Nach DIN 7902. Stabile Stahlrohr-Fußkonstruktion, verzinkte Einschübe, Höhe leicht in 5-cm-Rasterung verstellbar (95-150 cm), Wettkampfhöhe 110 cm. Ein Bein zur Feinjustierung, Spezialpolsterung mit echtem Kernrindlederbezug. Einhängeöse für Spannketten. Pferdhupe serienmäßig aus Kunststoff mit integrierten, nicht färbenden Gummiplatten. 2 Füße mit Fahrrollen versehen. Lieferung ohne Spannketten. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2343).

1811



**BENZ® Olympia-Sprungferd**

Nach DIN 7902. Unterbau aus besten Harthölzern. Verzinkte Einschübe, Höhe leicht in 5-cm-Rasterung verstellbar (95-150 cm), Wettkampfhöhe 110 cm. Ein Bein zur Feinjustierung, Spezialpolsterung mit echtem Kernrindlederbezug. Einhängeöse für Spannketten. Pferdhupe serienmäßig aus Kunststoff mit integrierten, nicht färbenden Gummiplatten. 2 Füße mit Fahrrollen versehen. Lieferung ohne Spannketten. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2343).

1810



**Sprungferd**

Mit ORIGINAL REUTHER Unterbau, in 5 cm-Abständen in der Höhe verstellbar, eingebaute Fahrreichtung mit Hebelbetätigung. Spezialpolsterung mit echtem Kernrindlederbezug. In der Höhe von 110-150 cm verstellbar (ohne Spannketten). GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2343).

1850



**BENZ® Turnbock**

Nach DIN EN 12196. Stabile Holzfüße aus besten Harthölzern, verzinkte Einschübe, in 5 cm-Abständen in der Höhe verstellbar. Ein Bein zur stufenlosen Feinjustierung. Spezialpolsterung mit echtem Kernrindlederbezug. Hufe serienmäßig aus Kunststoff mit integrierten, nicht färbenden Gummiplatten. 2 Füße mit Fahrrollen versehen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2343).

1660 Höhe 90-130 cm

1670 Höhe 100-150 cm

1680 Höhe 110-170 cm



**BENZ® Turnbock**

Nach DIN EN 12196. Stabile Stahlrohr-Fußkonstruktion, verzinkte Einschübe, in 5 cm-Abständen in der Höhe verstellbar. Ein Bein zur stufenlosen Feinjustierung. Spezialpolsterung mit echtem Kernrindlederbezug. Hufe serienmäßig aus Kunststoff mit integrierten, nicht färbenden Gummiplatten. 2 Füße mit Fahrrollen versehen. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2343).

1661 Höhe 90-130 cm

1671 Höhe 100-150 cm

1681 Höhe 110-170 cm



**BENZ® Pferdabdeckung**

Zur Umrüstung von normalem Seitpferd auf Sprungferd. Polyesterstärke ca. 20 mm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2343).

1841



**Turnpilz**

Ø 100 cm, gemäss den Vorschriften des DTB. Oberteil aus nahtlos geformtem PUR-Schaum, Gestell mit breitem Auflagering. Höhe 48 cm.

1608



**Turnpilz**

Ergonomischer Turnpilkörper mit stabilem Stahluntergestell und Schichtholzfußplatte, Höhe ca. 48 cm, nahtloses Oberteil mit PUR-Integralschaum, Ø 60 cm.

1603



**Turnpilz**

Mit Pausche, stabilem Stahluntergestell und Schichtholzfußplatte, Höhe ca. 48 cm. Oberteil PUR-Integralschaum, Ø 60 cm.

1601

TURNEN