

ZUBEHÖR FÜR SPRUNGKÄSTEN

AUS EIGENER
PRODUKTIONAUS EIGENER
PRODUKTION

Gesamtes Zubehör GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z).

1 Rutschbrett

Aus Multiplex mit Einhängeleisten.

10169 250 x 28 cm

2 SchwebebalkenMit beidseitigen Einhängeleisten, 10 cm Lauf-
fläche.

3275 250 x 10 cm

3 LaufbrettMit aufgeschraubten Querleisten, 2 Stabilisie-
rungsleisten gegen Durchbiegung auf
Unterseite, beidseitige Einhängeleisten.

10221 250 x 28 cm

4 Halbe Leiter

Mit beidseitigen Einhängeleisten.

10220 250 x 28 cm

5 Leiter mit EinhängeleistenLänge 4 m, Breite 39 cm, mit beidseitigen
Einhängeleisten, passend nur für die Breit-
seite der Massivholz-Sprungkästen.

10230

**Bogenleiter**Länge 210 cm mit beidseitigen Einhänge-
leisten. Das Einhängen mit Bogen nach oben
oder unten ist möglich. Gewicht
27-cm-Leiter 9,5 kg, 95-cm-Leiter 16 kg.
27 cm-Leiter GS geprüft durch TÜV AUSTRIA
(Nr.: 183D-PS19-092-Z).

10231 Breite 27 cm

10235 Breite 95 cm



Anwendungsbeispiel

**Turnrolle für Untersatzbock
und Sprungkästen mit Bohrungen**Diese Schaumstoffrolle ist sehr variabel
einsetzbar. Sie besteht aus einem Schaum-
stoffkern mit rotem Kunstlederüberzug und
Holzachse, die in die Bohrungen unserer
Sprungkästen und die speziellen Untersatz-
böcke passt. Zusätzlich ist die Montage am
Junior Reckelement möglich. Rollenbreite
(ohne Achse) 80 cm, Ø 26 cm, Gewicht 6 kg.
GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-
PS19-092-Z).**Untersatzböcke für
Gymnastikrolle**1 Paar Standfüße aus Birke-Schichtholz, klar
lackiert, zur Aufnahme der Schaumstoff Gym-
nastikrolle. Die großen, rutschfesten Boden-
platten gewährleisten einen festen Stand. Lie-
ferung erfolgt ohne Gymnastikrolle. GS geprüft
durch TÜV AUSTRIA (Nr.: 183D-PS19-092-Z).

19831

1982

**Kletterrahmen**Stabiler Holzrahmen mit Einhängehaken zum
Einhängen in Sprungkästen mit Spezialaus-
sparungen. Das Kletternetz ist aus 16 mm
starkem Seil gefertigt. Breite 123 cm, Länge
120 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA
(Nr.: 183D-PS19-092-Z).

10225

Die erste Sprosse der Leiter, kann sicher
in die Aussparung eingehängt werden.**Strickleiter 5 m**Polyethylenleiste, Länge 500 cm, Breite 32 cm,
Aufhängering, 20 Holzsprossen, max. Nutz-
last 180 kg.

3735

RollenrutschbahnZum Einhängen in Sprossenwänden, Podes-
ten oder Reckstangen der BENZ Steckreck-
anlage. Seitenteile aus sehr stabilem Mehr-
schichtholz, mit blauen schaumstoffumman-
telten Holzrollen. Die Schaumstoffrollen sind
robust, abwaschbar und austauschbar. Liefe-
rung unfrei ab Herstellerwerk. GS geprüft
durch SLG (Zertifikatsnr.: 110101G).

10236 205 x 56,5 x 10,5 cm

10237 250 x 56,5 x 10,5 cm

10238 300 x 56,5 x 10,5 cm

**Wellenrutsche**Auf drehend gelagerten Schaumstoffrollen
kann diese Rutsche in Bauch- oder Rücken-
lage, vorwärts oder rückwärts, knieend oder
sitzend benutzt werden. Eingehängt in eine
Sprossenwand, sind der Bewegungsvielfalt in
Spiel und Therapie keine Grenzen gesetzt. Die
Schaumrollen sind austauschbar. Maße (B x L
x H): 58 x 205 x 18 cm, Gewicht: 18,1 kg. GS
geprüft durch SLG (Zertifikatsnr.: 110101G).

10240

Ersatz-SchaumstoffrollenRollenrutschbahn, Ersatz-Schaumstoffrollen
für Rollenrutschbahn. GS geprüft durch TÜV
Austria.

103258 Stück

